



FICHA TÉCNICA | UB70C

Fita Dupla Face Cinza Automotiva
REVISÃO 01 | AGOSTO 2026 | PÁGINA 1/2

UB70C

FITA DUPLA FACE CINZA | 0,7 mm

Fita dupla face cinza de 0,7 mm, desenvolvida para aplicações profissionais de fixação, especialmente no segmento automotivo. Sua construção flexível e viscoelástica favorece o assentamento e a conformação às superfícies, auxiliando na absorção de variações dimensionais e dilatações do conjunto. O liner vermelho facilita a identificação e o manuseio durante a aplicação.



0,7 mm

ESPESSURA NOMINAL

20 m

COMPRIMENTO DO ROLO

Cinza

COR DO ADESIVO

Vermelho

CARACTERÍSTICA DO LINER

APLICAÇÕES E DIFERENCIAIS

01 Onde a UB70C pode ser aplicada?

Indicada para fixação de frisos, perfis, peças técnicas e acessórios gerais no segmento automotivo, além de outras aplicações industriais compatíveis com suas características. A aplicação final deve ser validada em teste prático.

02 Construção e comportamento

A construção apresenta comportamento flexível e viscoelástico, favorecendo o assentamento e a conformação às superfícies e ajudando a absorver variações dimensionais e dilatações do conjunto. A cor cinza proporciona acabamento discreto após a aplicação.

PROPRIEDADES TÍPICAS DO PRODUTO

PROPRIEDADE	UNIDADE / BASE	UB70C
Cor do adesivo	-	Cinza
Espessura nominal	mm	0,7
Comprimento do rolo convertido	m	20
Densidade	kg/L	0,80
Peel 90°	N/mm inox 304	Min 1,0
Shear dinâmico	N / 1/2 in² inox 304	Min 70
Características do Liner		Vermelho

Importante: os valores de Peel 90° e Shear Dinâmico apresentados correspondem aos requisitos mínimos de especificação do produto. O desempenho final varia conforme substrato, preparação, pressão, temperatura, tempo de contato e condições de uso.



APLICAÇÃO, VALIDADE E CONTATO

Orientações técnicas para obter o melhor desempenho da UB70C

REVISÃO 01 | AGOSTO 2026 | PÁGINA 2/2

PROCEDIMENTO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

1 Validar a aplicação Faça testes em condições semelhantes às reais, considerando substrato, carga, área colada, ambiente e acabamento.	2 Limpar as superfícies Remova óleo, graxa, umidade, poeira e outros contaminantes. Utilize álcool isopropílico e pano que não solte fibras.
3 Avaliar primer ou selador PP, EPDM e outras superfícies de baixa energia podem exigir primer preparador. Materiais porosos podem necessitar de selador.	4 Aplicar na temperatura correta A faixa ideal de aplicação está entre 20 °C e 40 °C. Evite aplicação abaixo de 15 °C, pois a menor fluidez do adesivo pode reduzir o contato inicial.
5 Pressionar uniformemente Aplique pressão aproximada de 1,5 kg/cm ² ao longo de toda a área para promover contato efetivo entre a fita e o substrato.	6 Respeitar a evolução da adesão A força de fixação aumenta com o tempo, enquanto o adesivo acrílico flui e amplia o contato com a superfície.

DESEMPENHO, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

A ADESÃO AUMENTA COM O TEMPO

O adesivo acrílico necessita de tempo para fluir e ampliar o contato com o substrato. Quando tecnicamente aplicável, aquecer o conjunto entre 40 °C e 50 °C pode acelerar esse processo. A aplicação final deve ser validada.

2 anos

VALIDADE A PARTIR DA FABRICAÇÃO

Manter na embalagem original, em ambiente com temperatura de até 35 °C e umidade relativa de até 70%.

PERGUNTAS TÉCNICAS RÁPIDAS

O QUE É A UB70C? Uma fita dupla face cinza de 0,7 mm, com comportamento flexível e viscoelástico, destinada principalmente a aplicações profissionais e automotivas.	ONDE PODE SER UTILIZADA? Indicada principalmente para fixação de frisos, perfis, peças técnicas e acessórios gerais no segmento automotivo. A aplicação final deve ser previamente validada.
QUAL É A TEMPERATURA IDEAL DE APLICAÇÃO? Entre 20 °C e 40 °C. A aplicação abaixo de 15 °C não é recomendada.	QUANDO USAR PRIMER? Especialmente em substratos como PP e EPDM ou outras superfícies de baixa energia, sempre mediante validação prévia da aplicação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA, COTAÇÃO E COMPRA ONLINE

Site Institucional: ultrabond.com.br

Loja UltraBond: lojaultrabond.com.br

E-mail Comercial: vendas@ultrabond.com.br

WhatsApp: (11) 9.1029.1200



ACESSAR A
LOJA



FALAR NO
WHATSAPP